

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa poliestrowa PLAZ, Thalassa, IP54 z otwartą podłogą 1250x1000x320 mm

NSYPLAZ12103G

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | PanelSeT                                                                                |
| Nazwa produktu               | PanelSeT PLA                                                                            |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu  | Odpowiednia obudowa                                                                     |
| Version                      | PLAZ                                                                                    |
| Nominal height               | 1250 mm                                                                                 |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                                 |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                                  |
| montaż obudowy               | Stojący                                                                                 |
| elementy składowe urządzenia | 1 część górna<br>1 część dolna<br>2 część boczna<br>2 drzwi<br>2 panel tylni<br>1 cokół |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| typ korpusu           | Część osłonięta od góry i otwarta z dołu montowana z częściami bocznymi |
| typ drzwi             | Pełna przód                                                             |
| liczba drzwi          | 2 drzwi                                                                 |
| otwieranie drzwi      | Prawy i lewy (120 °)                                                    |
| typ blokady           | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa                      |
| dostępność do działań | Tył<br>Dół<br>Przód                                                     |
| części wymowalne      | Drzwi zawiasami<br>Panel boczny elementem mocującym                     |
| materiał              | Poliester wzmacniany włóknem szklanym                                   |
| kolor                 | Szary (RAL 7035)                                                        |
| Normy                 | IEC 62208                                                               |
| Certyfikaty produktu  | Veritas                                                                 |
| klasa ochronności     | Klasa II                                                                |

### Środowisko pracy

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| stopień ochrony IP | IP54 zgodnie z IEC 60529 (typ cokołu otwieranie dolne) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne) |
| odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...90 °C                            |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 38,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 103,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 131,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 52,000 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 3          |
| Wysokość opakowania 2          | 145,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 100,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 169,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 404                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                              | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                          |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |