

Wyłącznik awaryjny TeSys VARIO 140A



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119413183
Alt. ID produktu	VC2GUN
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	VC2GUN
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.21.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	0..600 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	40 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	11 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	0,48 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	15 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy Iq	10 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie

Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65