

NHS2/110/M UQ01 aR 400A/1250V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735132
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH-S
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1250
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	85
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	190.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	25.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	400
Napięcie znamionowe	1250
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy



Size	B	E	H1	H2
2	30	60	65	99
3	37	75	80	114