

## Przewód H07V-U 1x1,5 brązowy

Przewody przeznaczone do obwodów sygnalizacyjnych i kontrolnych, do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub wewnątrz urządzeń elektrycznych

Niniejsze wyroby mogą być instalowane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907802001356 |
| Alt. ID produktu          | 11091005      |
| Nazwa producenta          | NKT           |
| ID produktu wg producenta | 11091005      |
| PKWiU                     | 27.32.13.0    |

### Opis ETIM

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                    | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                    | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                            | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                  | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                               | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Materiał izolacji żyły                                   | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału izolacji żyły                          | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                        | Kolor                                                     |
| Maksymalna temperatura żyły                              | 70 °C                                                     |
| Żyła ochronna                                            | Nie                                                       |
| Ekran                                                    | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                         | Nie                                                       |
| Bariera ochronna                                         | Brak                                                      |
| Pancerz/zbrojenie                                        | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                             | Brak                                                      |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                    | Inne                                                      |
| Kolor powłoki/izolacji                                   | Brązowy                                                   |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                     | Eca                                                       |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                          | Brak                                                      |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | Brak                                                      |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                           | Brak                                                      |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                   | Nie                                                       |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                    |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie                    |
| Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)                             | Nie                    |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Nie                    |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 2,69 mm                |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5..70 °C              |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C             |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 450 V                  |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 5 mm                   |
| Napięcie znamionowe U                                              | 750 V                  |