

Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 2,5 450/750V, żółty



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-119485
Nazwa marki	TFK

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Żółty
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Model/kształt/forma	Okrągły
Szerokość przewodu około	3,3 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	3,3 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	13,2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	450 V
Napięcie znamionowe U	750 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1093883
--------	---------