

Przewód elektroenergetyczny, mieszkaniowy H03VVH2-F (OMYP) 2X1,5 300/300V

ID produktu: TFK_G-111601



INFORMACJE OGÓLNE	
Dostawca	Telefonika
ID produktu wg dostawcy	G-111601
Nazwa producenta	TFK
ID produktu wg producenta	G-111601
Nazwa marki	TFK
Grupa rabatowa dostawcy	Brak
Grupa bonusowa dostawcy	Brak
OPIS ETIM	
Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	2
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Model/kształt/forma	Okrągły
Szerokość przewodu około	4,3 mm
Wysokość przewodu około	7 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V
Napięcie znamionowe U	300 V
LINKI MIME	
Zdjęcie produktu	https://files.etim.one/allwins/TFK/300_300_productGfx_3a78f6278275ea8d66dd554200295918.jpg