


## Przewód H07RN-F 4G70



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773096385   |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL      |
| ID produktu wg producenta | 16001163        |
| Seria produktu            | Przewody gumowe |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 70 mm <sup>2</sup>                                        |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Guma                                                      |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Kilka                                                     |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 60 °C                                                     |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Guma                                                      |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                    |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)                             | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 47,1 mm                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -25..60 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 450 V                                                     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 188,4 mm                                                  |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Napięcie znamionowe U | 750 V |
|-----------------------|-------|