

Oprawa ogrodowa AGAT LED 15W, 1100lm, IP54, 4000K, biała



Informacje ogólne

Nazwa producenta	ORNO
ID produktu wg producenta	AD-OP-6112WLPM4

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ogrodowa (EC000301)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Rodzaj oprawy	Inne
Z podstawą	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału obudowy	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Brak informacji
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	230..230 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Ze statecznikiem	Nie
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Brak informacji

Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP54
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Odporność udarowa	Brak informacji
Klasa ochronności	II
Do lamp o mocy	15..15 W
Maksymalna moc zestawu	15 W
Podział światła	Symetryczny
Rozsył światła	Brak informacji
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1100 lm
Skuteczność świetlna oprawy	Brak informacji
Światłość	Brak informacji
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	Brak informacji
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Szerokość	210 mm
Wysokość/głębokość	49 mm
Długość	210 mm
Średnica	210 mm
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji

Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie