

## Puszka n/t CLICK IP54 12 przepustów kablowych 75x75x41mm szary 66 szt.



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5904988902699    |
| Nazwa producenta          | ORNO             |
| ID produktu wg producenta | OR-JB-13802/G/66 |

### Opis ETIM

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasa                        | Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600) |
| Grupa                        | Materiały łączeniowe (EG000048)                          |
| Maksymalny przekrój przewodu | Brak informacji                                          |
| Wposażenie                   | Brak                                                     |
| Model/kształt/forma          | Kwadratowy                                               |
| Sposób montażu               | Montaż ścienny/sufitowy                                  |
| Montaż w ziemi               | Nie                                                      |
| Montaż pod wodą              | Nie                                                      |
| Do rur o średnicy            | Brak informacji                                          |
| Wpusty z tyłu                | Nie                                                      |
| Długość                      | 75 mm                                                    |
| Szerokość                    | 75 mm                                                    |
| Głębokość                    | 41 mm                                                    |
| Zestawialne                  | Nie                                                      |
| Liczba wpustów               | 12                                                       |
| Rodzaj przepustu w obudowie  | Brak informacji                                          |
| Materiał                     | Tworzywo sztuczne                                        |
| Bezhalogenowe                | Brak informacji                                          |
| Zabezpieczenie powierzchni   | Stan surowy                                              |
| Kolor                        | Szary                                                    |
| Stopień ochrony (IP)         | IP54                                                     |
| Stopień ochrony (NEMA)       | Brak informacji                                          |
| Pokrywa przezroczysta        | Nie                                                      |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Sposób mocowania pokrywy            | Zatrask         |
| Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie             |
| Masa uszczelniająca w zestawie      | Nie             |
| Plombowane                          | Nie             |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui     | Brak informacji |
| Podtrzymanie funkcji                | Brak            |
| Z ekranowaniem                      | Nie             |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | Tak             |
| Zakres temperatury pracy            | Brak informacji |
| Wykonanie przeciwwybuchowe          | Nie             |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu  | Brak            |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu  | Brak            |