

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J, 4 x 1,5, do falowników, 0,6/1 kV



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HELUKABEL
ID produktu wg producenta	22084
Seria produktu	TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J do falowników, 0,6/1 kV

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	4
Struktura skrętki	Nie
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żył	Kolor
Żyła ochronna	Tak
Ekran na wiążkach	Folia
Ekran wspólny	Folia + opłot
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Przezroczysty (transparentny)
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	10,3 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5..70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U ₀	600 V
Napięcie znamionowe U	1000 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1041486
--------	---------