

SOLARFLEX-X, 1 x 4



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HELUKABEL
ID produktu wg producenta	713545
Seria produktu	SOLARFLEX-X

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Cynowanie
Znamionowy przekrój żyły	4 mm ²
Rozmiar AWG	12
Średnica żyły	Nie dotyczy
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	1
Żyły skręcone	Nie dotyczy
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	120 °C
Żyła ochronna	Nie dotyczy
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Nie dotyczy
Pancerz/zbrojenie	Inne
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Czerwony
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	5,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..90 °C
Napięcie znamionowe U0	1000 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	27 mm

Napięcie znamionowe U	1000 V
-----------------------	--------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1116584
--------	---------