

Niezarządzalny Switch PoE, DS-3E0310P-E/M, warstwy 2 (L2), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab

Niezarządzalny switch PoE DS-3E0310P-E/M) warstwy 2 (L2), posiadający 8 portów × 10/100Mbps PoE i 2 porty × Gigabit RJ45 ; typ portu: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive; Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab; Tryb przekazywania: Store-and-forward ; Tryb pracy: Standard (default), Extend,; Porty przeznaczone do transmisji na duże odległości (do 300m): porty od 1 do 8; Tablica adresów MAC 16K; Przepustowość: 5.6 Gbps; Szybkość przekazywania pakietów 4.1664 Mpps; Wewnętrzna pamięć podręczna 4 Mbits; Standard PoE: porty od 1 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,; Port PoE: 1-8; Budżet mocy PoE: 60W; Warunki pracy : -10 °C do 40 °C, Zasilanie: 48 VDC, 1.35 A Max; Wymiary: 217.6 mm × 103.35 mm × 27.8 mm; Waga 1.20kg



Informacje ogólne

GTIN/EAN	6941264044413
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	301801717

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sieciowy (switch) (EC000734)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Ethernet	Tak
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45	2
Liczba portów PoE	8
Liczba innych portów	2
Maks. moc PoE	60 W
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH
Zarządzalny	Nie
Wysokość	27,8 mm
Szerokość	217,6 mm
Głębokość	103,3 mm