

Moduł wejść binarnych SM321, 32DI 24VDC, izolacja optyczna

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515060772
Alt. ID produktu	6ES7321-1BL00-0AA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES73211BL000AA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	32
Liczba wyjść cyfrowych	0
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,007 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	30...30 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Brak
Dozwolone napięcie wyjściowe	0..0 V
Redundancja	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Opóźnienie przy zmianie sygnału	4,8..1,2 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	40 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	120 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515060772
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086847
--------	---------