

ZAMOCOWANIA LEKKIE

FX-L Kotek wbijany

Krotek szybkiego montażu pozwalający na szybki, łatwy i efektywny kosztowo montaż w podłożu

Aprobaty

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013



Cechy i korzyści

- Szybka instalacja z użyciem młotka skraca czas i pozwala na opłacalne instalowanie seryjne
- Połączenie końcówki typu PZ2 i gwintu śrubowego umożliwia usuwanie gwoźdźcia w razie potrzeby i ułatwia demontaż
- Szeroka gama produktów, długości średnic i końcówek typu grzybek gwarantuje dostępność prawidłowego zamocowania dla każdego scenariusza
- Zaprojektowany do instalacji przelotowych

Aplikacje

- Listwy drewniane lub metalowe
- Konstrukcje suchej zabudowy
- Listwy/Porcęze
- Zaciski kablowe
- Opaski rurowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła silikatowa dziurawa
- Blocki z betonu lekkiego
- Blocki otworowe z betonu lekkiego
- Gazobeton



Indeks	Krotek		Ilość		
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta
	mm	mm	szt		
FX-05L025	5	25	200	4800	115200
FX-05L030	5	30	200	4800	115200
FX-05L035	5	35	200	4800	115200
FX-05L040	5	40	200	4800	115200
FX-05L050	5	50	200	2400	57600
FX-06L035	6	35	200	2400	57600
FX-06L040	6	40	200	2400	57600
FX-06L050	6	50	100	1200	28800
FX-06L055	6	55	100	1200	28800
FX-06L060	6	60	100	1200	28800
FX-06L080	6	80	100	1200	28800
FX-08L045	8	45	100	1200	28800
FX-08L060	8	60	100	1200	28800
FX-08L080	8	80	50	600	14400
FX-08L100	8	100	50	600	14400
FX-08L120	8	120	50	600	14400
FX-08L140	8	140	50	600	14400
FX-08L160	8	160	50	600	14400

FIX Krotek rozporowy

Łatwy w montażu krotek rozporowy uzyskujący wyjątkowo wysokie parametry w podłożach pełnych

Aprobaty

- AT-15-8093/2009
- AT-15-8093/2009
- Aneks nr 1



Cechy i korzyści

- Skrzydłata antyrotacyjna zapobiegają okręcaniu koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kołka w otworze
- Dwukierunkowa konstrukcja rozporu zapewnia stabilne kotwienie w materiałach pełnych

Aplikacje

- Oświetlenie
- Listwy/Porcęze
- Półki ściennie
- Kanały instalacyjne
- Koryta kablowe
- Instalacje elektryczne
- Skrzynki na listy
- Obrazy i zdjęcia

Materiał podłoża

Zastosowanie:

- Beton
- Blocki betonowe
- Kamień naturalny
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna



Indeks	Krotek		Ilość		
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta
	mm	mm	szt		
FIX-K-05	5	25	400	9600	307200
FIX-K-06	6	30	250	6000	192000
FIX-K-08	8	40	200	2400	76800
FIX-K-10	10	50	100	1200	28800
FIX-K-12	12	60	50	900	28800
FIX-K-14	14	70	25	600	14400