



Oprawa sufitowa punktowa



MODERN
design

HIGH
quality
finish



Oprawa w kształcie sześciangu wykonana z aluminium, którego powierzchnia otrzymała, w specjalnym procesie szczotkowania, delikatne, ozdobne zagłębienia. Możliwość regulacji wychylenia źródła światła o kąt 25° pozwala kierować strumień świetlny w pożądane miejsce.

DANE OGÓLNE:

Kolor: aluminium szczotkowane

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 80

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 25

Stopień IP: 20

Oprawa sufitowa punktowa

