



cewka magnetyczna, AC 24 V, 50 Hz, do styczników 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A i 3RT2028-.A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Cewka	
<b>Ogólne dane techniczne</b>		
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	9,8 VA	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz wartość znamionowa</li> </ul>	24 V	
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz</li> </ul>	0,8 ... 1,1	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz</li> <li>przy 60 hz</li> </ul>	77 VA 87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz</li> <li>przy 60 hz</li> </ul>	0,82 0,76	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz</li> <li>przy 60 hz</li> </ul>	9,8 VA 87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz</li> <li>przy 60 hz</li> </ul>	0,25 0,8	
<b>Environmental footprint</b>		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	7,04 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	0,089 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	6,96 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,0061 kg	
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AB01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AB01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AB01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AB01&lang=en)

Ostatnia zmiana:

10.01.2024