

Moduł Softstart Sirius wlk. S0, 12,5A, 5,5kW, 400V 200-480VAC, 24VAC/DC, zaciski śrubowe

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209691575
Alt. ID produktu	3RW4024-1TB04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW40241TB04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	12,5 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	480..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	3 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	5,5 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V	Brak informacji
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V	Brak informacji
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Wbudowany stycznik (Bypass)	Nie
Z wyświetlaczem	Nie
Regulacja momentu obrotowego	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..24 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak
Klasa wyzwania	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209691575
-------------------------	---------------