

Przemiennik częstotliwości IP20-FSA-U-400V-2,2kW, SINAMICS PM240-2

SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 1.5kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s Ambient temperature -10 to +50 °C power low overload: 2.2kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4042948665992
Alt. ID produktu	6SL3210-1PE16-1UL1
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6SL32101PE161UL1
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85044084

Opis ETIM

Klasa	Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	380..480 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz wejściowych	3
Liczba faz wyjściowych	3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	550 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	400 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	5,9 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym	2,2 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	1,5 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	-10 %
Liczba wyjść analogowych	Brak informacji
Liczba wejść analogowych	Brak informacji

Liczba wyjść cyfrowych	Brak informacji
Liczba wejść cyfrowych	Brak informacji
Z elementem wykonawczym	Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Brak informacji
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Brak informacji
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Brak informacji
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Brak informacji
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa protokołu BACnet	Nie
Obsługa innych protokołów	Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	Nie dotyczy
Liczba złączy PROFINET	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-232	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-422	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-485	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych USB	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych równoległych	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych innych	Nie dotyczy
Z interfejsem optycznym	Nie
Z połączeniem do komputera PC	Brak informacji
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)	Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie

Rodzaj przemiennika	Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Wysokość	196 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	165 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4042948665992
-------------------------	---------------