

Przemiennik częstotliwości SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-18,5kW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4042948668061
Alt. ID produktu	6SL3210-1PE23-8UL0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6SL32101PE238UL0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85044088

Opis ETIM

Klasa	Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	380..480 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz wejściowych	3
Liczba faz wyjściowych	3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	550 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	400 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	38 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym	18,5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	15 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	-10 %
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Nie

Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych	Nie
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	Nie dotyczy
Liczba złączy PROFINET	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-232	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-422	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych RS-485	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych USB	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych równoległych	Nie dotyczy
Liczba złączy sprzętowych innych	Nie dotyczy
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)	Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Nie
Rodzaj przemiennika	Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	472 mm
Szerokość	200 mm
Głębokość	237 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4042948668061
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1148845
--------	---------