

Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, A-coded, 4-pole, 5.0 m.



Określenie przewodu	LI9YY6Y 4X1X0,75 GY
długość przewodu	5 m
Liczba rdzeni elektrycznych	4
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	1,15 mm
• izolacji przewodów	1,7 mm
• pokrycia przewodu	5,7 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,2 mm
kolor / osłony kabla	Szary
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	23 mm
• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	46 mm
Liczba cykli gięcia	1000000
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +90 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
• podczas transportu	-40 ... +90 °C
Stopień ochrony IP	IP69
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nie
• nie zawiera silikonu	Tak
świadcstwo kwalifikacyjne	
• dopuszczenie RoHS	Tak
link internetowy	
• do strony internetowej: Centrum Informacji i Pobierania	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ostatnia zmiana: 10.04.2024 