

Wyłącznik silnikowy, 2,2-3,2 A,

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.2.2...3.2A, N-REL. 42A, SCREW TERMINAL, STANDARD SWITCHING CAPACITY



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	3RV1011-1DA10
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV10111DA10
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	3,2..2,2 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	42..42 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	3,2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	1,1 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	90 mm

Szerokość	45 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209263550
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085454
--------	---------