



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, z połączanymi zestykami, do mocowania przedniego czterootworowego, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, do 16 - 125A, akcesoria 3LD2, do wyłącznika konserwacyjnego i naprawczego 3LD2 z blachą ekranowania EMC oraz wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                               | SETRON                                                                                                            |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                  | Łącznik pomocniczy, wyprzedzający                                                                                 |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                                   | wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC |
| prąd roboczy <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa</li> <li>• przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa</li> <li>• przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa</li> </ul> | 6 A<br>3 A<br>1,5 A<br>1 A                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>                                                                                        | 1,1 N·m<br>1,1 N·m                                                                                                |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> <li>• wielożyłowy</li> </ul>                                             | 1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |



| other                         | Environment                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a>  | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |                                             |

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5DF>  
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-5DF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ostatnia zmiana:

18.04.2024 

