



SH363K



Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC zac.dod.

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy
I_{nc} zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4 6000A/63gG

Architektura

Układ biegunów 3P

Element sterujący/obsługowy Przełącznik

Pozycja neutralna Bez położenia neutralnego

Liczba biegunów 3

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 25 mm²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i 500 V

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 6 kV

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 400 - 400 V

Typ napięcia zasilania AC

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego 2,60 W

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 7,80 W

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 2 - 2 Nm

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy Nie

Liczba styków pomocniczych przełącznych 0

Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0

Liczba styków pomocniczych zwiernych 0

Plombowane Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym Nie

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Funkcje	
Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Wersja rozłącznika mocy	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	2,50