

Oprawa LOVATO P ECO LED 3W 325lm (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa biała

oprawa LOVATO P ECO LED 3W 325lm (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa biała



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN | 5901821246040 |
| Nazwa producenta | AWEX |
| ID produktu wg producenta | LVPO/3W/E/1/SE/X/WH |
| Seria produktu | LOVATO P |
| PKWiU | 27.40.30.0 |
| KGO | 0 |
| Kod celny | 94054039 |

Opis ETIM

| | |
|---|---------------------------------|
| Klasa | Oprawa awaryjna (EC001957) |
| Grupa | Oprawy oświetleniowe (EG000027) |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Do rodzaju oznakowania | Inne |
| Wyposażenie monitorujące | Brak |
| Układ połączeń | Tryb czuwania |
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego | Nie |
| Zasilanie | Własna bateria |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Oprawka | Inne |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał klosza | Inne |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe | 220..240 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Klasa ochronności | I |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Maksymalna moc zestawu | 3 W |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 325 lm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość/głębokość | 47,7 mm |
| Długość | 95 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0 mm |
| Szerokość wbudowania | 0 mm |
| Wysokość/głębokość wbudowania | 150 mm |
| Długość wbudowania | 0 mm |
| Średnica wbudowania | 82 mm |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5901821246040 |
|-------------------------|---------------|

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1007005 |
|--------|---------|