

Przełącznik bistabilny, sekwencyjny, na szynę DIN

Un=230V~ ; Io<2×10A ; montaż na szynie TH-35 ; sekwencyjny



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595755
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-414
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	0,005 A
Zakres napięcia zasilającego	230..230 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	600 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	200 VA

Możliwa obsługa ręczna	Nie
------------------------	-----

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031746
--------	---------