

Eaton 170M1558D

Wkładka topikowa, szybka, 10 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, wskaźnik podwójny, nieizolowane uchwyty

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Szybki bezpiecznik prostokątny serii Eaton Bussmann
NUMER KATALOGOWY	170M1558D
EAN	5027590441179
UPC	051712334891
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	79 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	51 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	21 mm
MASA PRODUKTU	134.7 g
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE Zgodny z wymogami RoHS
CERTYFIKAT(Y)	Zgodność z IEC UL Recognized

Electrical data

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	10 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	690 V (IEC), 700 V (UL)
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny
CAŁKA WYŁĄCZANIA (I2T)	27 przy 660 V
CAŁKA PRZEDŁUKOWA (I2T)	4
STRATY MOCY W WATACH	2.5 W
ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZANIA	200 kA
KLASA	Klasa gR

Product specification

ROZMIAR BEZPIECZNIKA	000
WYPOSAŻONE W:	Podwójny wskaźnik

Do pobrania

[eaton-high-speed-square-body-fuse-declaration-of-conformity-eu250464en.pdf](#)

DEKLARACJE ZGODNOŚCI [eaton-high-speed-square-body-fuse-declaration-of-conformity-uk250947en.pdf](#)

[eaton-square-bodied-fuse-links-for-photovoltaic-applications-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

MODELE MCAD [eaton-hs-square-body-fuses-mcad-3d-models-pdc0051a.stp](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.