



Opis produktu

OS63D12

OS63D12 Switch fuse

Wycofany ze sprzedaży, zamieniony przez



Ogólne informacje

Typ produktu	OS63D12
Kod zamówieniowy	1SCA022434R7810
Numer EAN	6417019137667
Opis katalogowy	OS63D12 Switch fuse
Opis	Including a black handle OHB65J6 with I-0 and ON-OFF -indication (IP65) and a shaft OXP6X161 (length 161 mm, mounting depth H=141...260 mm). Protected tunnel terminals, IP20, cable size 2.5...25 mm ² . Terminal shroud OSS63G1 needed for maintaining IP20 rating for wire sizes <10mm ² . Fuse standards DIN 43620, IEC 60269-2-1SEC I.

ABB EcoSolutions

Informacje środowiskowe	1SCC311002D0201
-------------------------	-----------------

Zgodność materiału

Dane RoHS	1SCC311107D0201
-----------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311004M0006

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC311002D0201
-------------------------	-----------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
ID produktu zamiennego	1SCA115227R1001
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	143 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	137 mm
Masa netto	1.30 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	153 mm
Długość opakowania (poziom 1)	234 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.30 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019137667

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 63 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Rozmiar bezpiecznika	000,00
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Typ bezpiecznika	DIN
Rodzaj rączki	Not included
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 4 W
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 63 A (380 ... 415 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy	(500 V) 63 A

AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I _e)	(500 V) 63 A (380 ... 415 V) 63 A (690 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e)	(500 V) 37 kW (690 V) 55 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (220 ... 240 V) 18,5 kW
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Mechanizm rozłączający	Mechanism Between the Poles

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC311003D0201
Certyfikat DNV	1SCC311041D0201
Certyfikat KEMA	1SCC311045D0201
Certyfikat LR	1SCC311027D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
------------------	---

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

