

## MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 63A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3250614313721 |
| Nazwa producenta          | HAGER         |
| ID produktu wg producenta | MCN163E       |
| PKWiU                     | 27.12.22.0    |
| Kod celný                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 70 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 63 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | Nie dotyczy                                  |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..50 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Kategoria przepięcia              | 3    |
| Stopień zanieczyszczenia          | 2    |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak  |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1    |
| Stopień ochrony (IP)              | IP2X |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1038931 |
|--------|---------|