

ETITEC GSM T12 275/35 1+0



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440714
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	Nie
System sieci	TN
Grupa katalogowa	ETITEC GSM
In (8/20μs) (kA)	35kA
Liczba modułów	1
Up - Poziom ochrony (kV)	1.5kV
Prąd upływu	NIE
Zastosowana technologia	Iskiernikowa
Głębokość wbudowania (mm)	86mm
AC Napięcie pracy trwałej Uc (V)	275V

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



Model 3D

Deklaracja CE

Katalog danych technicznych

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Opis	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Układ sieci DC	
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	1
Układ sieci TN-C	1
Układ sieci TN-S	1
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba biegunów	1
Prąd udarowy (10/350 µs)	35
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275
Znamionowe napięcie AC	230
Poziom ochrony	1,5
Zdolność gaszenia prądu następczego	50
Energia właściwa (W/R)	306,25
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	2 moduły
Ze stykiem sygnalizacyjnym	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Klasa ochronności	Typ 1+2
Wydmuchowy	
Zintegrowane zabezpieczenie	
Stopień ochrony (IP)	IP20