


## CE:GNIAZDO 2X2P+Z 16A ZAC AUT

CE:GNIAZDO 2X2P+Z 16A ZAC AUT



### Informacje ogólne

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3245060671372                       |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                             |
| ID produktu wg producenta | 067137                              |
| Nazwa marki               | Legrand                             |
| Seria produktu            | Osprzęt elektroinstalacyjny CELIANE |
| Kraj pochodzenia          | Węgry                               |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                          |
| Kod celny                 | 8536699099                          |

### Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Ze stykiem ochronnym (bolec)                    |
| Styk ochronny                            | Tak                                             |
| Okrągły styk ochronny                    | Tak                                             |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 2                                               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Z wbudowanym zasilaczem USB              | Nie                                             |
| Liczba jednostek                         | 2                                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                               |
| Liczba faz                               | 1                                               |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                            |
| Typ połączenia                           | Wtykowe samozaciskowe                           |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Tak                                             |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                                     |
| Kolor                               | Szary                                   |
| Numer RAL (zbliżony)                | 7016                                    |
| Przezroczysty                       | Nie                                     |
| Model zamykany                      | Nie                                     |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                                     |
| Izolowane                           | Nie                                     |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie                                     |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym         | Nie                                     |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie                                     |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie                                     |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie                                     |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania               |
| Sposób montażu                      | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
| Sposób mocowania                    | Montaż zatrzaskowy                      |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                       |
| Gatunek materiału                   | Tworzywo termoplastyczne                |
| Bezhalogenowe                       | Tak                                     |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Stan surowy                             |
| Wykończenie powierzchni             | Matowy                                  |
| Model antybakteryjny                | Nie                                     |
| Z przełącznikiem wł./wyl.           | Nie                                     |
| Z funkcją pętli (loop through)      | Tak                                     |
| Obrócona wkładka centralna          | Nie                                     |
| Prąd znamionowy                     | 16 A                                    |
| Napięcie znamionowe                 | 250 V                                   |
| Zakres częstotliwości               | 50..60 Hz                               |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                    |
| Odporność uderowa                   | IK04                                    |
| Szerokość osprzętu                  | 71 mm                                   |
| Wysokość osprzętu                   | 71 mm                                   |
| Głębokość osprzętu                  | 38 mm                                   |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1051152 |
|--------|---------|