

## Kabel sterowniczy IB-YSLCY 4x0,5 300/500V, niebieski



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL |
| ID produktu wg producenta | 0581 042 20 |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 2 = wielodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                                  | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Niebieski                                                 |
| Z przewodem ochronnym                                              | Brak informacji                                           |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Brak informacji                                           |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Brak informacji                                           |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 5,8 mm                                                    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..80 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V                                                     |
| Ciężar                                                             | 54 kg/km                                                  |