

Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 1,0 450/750V, czarny

ID produktu: TFK_G-106003



INFORMACJE OGÓLNE

Dostawca	Telefonika
ID produktu wg dostawcy	G-106003
Nazwa producenta	TFK
ID produktu wg producenta	G-106003
Nazwa marki	TFK
Grupa rabatowa dostawcy	Brak
Grupa bonusowa dostawcy	Brak

OPIS ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Znamionowy przekrój żyły	1 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	160 °C
Żyła ochronna	Nie
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	450 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	0 mm
Napięcie znamionowe U	750 V

LINKI MIME

