




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---|
|  Ecrú | ŁP-8RL2/m/27 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577478513 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czekoladowy metalik ŁP-8RL2/m/40 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577478551 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | ŁP-8RL2/m/00 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577478506 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Szampański złoty ŁP-8RL2/m/39 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577478544 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---|--------------|--------------|
|  | Srebro mat | ŁP-8RL2/m/38 | Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577478537 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik ŁP-8RL2/m/33 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 50 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577478520 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.093 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |