

Dławnica skręcana IP 66/IP 67, M 50, średnica kabla: 21-35 mm, do inst. zewnętrznych, czarna



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4012591103417
Alt. ID produktu	36000199
Nazwa producenta	HENSEL
ID produktu wg producenta	ASS 50
Kod celny	39269097

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	50
Skok gwintu	1,5 mm
Długość gwintu	10 mm
Szerokość klucza	55 mm
Długość przekątnej sześciokąta	60 mm
Do przewodów o średnicy	21..35 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Bezhalogenowe	Tak
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak

Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Tak
Rodzaj uszczelnienia	Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica kablowa podzielna	Nie
Zakres temperatury pracy	-25..70 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak