



Opis produktu

CT6/400

Current transformer



Ogólne informacje	
Typ produktu	CT6/400
Kod zamówieniowy	2CSG421150R1101
Numer EAN	8012542605706
Opis katalogowy	Current transformer
Opis	CT6/400 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Dane techniczne	
Użycie kabla	Cable and Horizontal bar
Znamionowy prąd pierwotny (I_{pn})	400 A
Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego (I_{sn})	5 A
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Pozorna moc wyjściowa	5 V·A
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection
Dokładność	±0,5%

Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Przekrój przewodu	50 mm
Przekrój	60 x 20 mm

Elektryczność

Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	16 W

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CSC445004K0201
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	31/03/2006 0.00.00
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP30
Informacje środowiskowe	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	26.5 mm
Głębokość / długość netto	61 mm
Masa netto	0.590 kg
Średnica otworu	0 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
E-Numer (Norwegia)	8261033

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5700
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Typ montażu	Through Primary

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

9AKK107046A0430

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC002048 - Current transformer

eClass

V11.0 : 27210902

Kod klasyfikacji

I

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers



360°