

Żywica w saszetkach



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05101874	052283	PEGH 286	1

- Zastosowanie: jako ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocią dla izolowanych tworzywami sztucznymi i papierem przewodów niskiego napięcia i kabli telekomunikacyjnych, przewodów do 1kV oraz kabli średniego napięcia
- Żywica do muf żywicznych PGM
- Zawartość saszetki: 286 ml
- Dwuskładnikowa żywica PUR
- Żywica w saszetce, niewymagająca mieszania
- Dobra płynność
- Doskonała odporność na hydrolizę
- Odporna na grunty alkaliczne
- Stabilizowana na działanie promieni UV
- Przyjazna dla środowiska
- Miękką strukturą i elastyczne właściwości kompensują naprężenia mechaniczne
- Odporna na pękanie przy obciążeniach elektrycznych i mechanicznych
- Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych
- Niska temperatura utwardzania
- Okres składowania w temperaturach między 15°C a 35°C: 40 miesięcy (w worku aluminiowym)
- Certyfikaty:
 - Staatliche Materialprüfanstalt Darmstadt: DIN VDE 0291
 - KEMA, Holandia: Raport badawczy dot. wartości MAK wykazuje, że jest ona znacznie poniżej ustawowego maksymalnego poziomu 0,01 ppm
- Bezhalogenowa



Mufy termokurczliwe



nr art.	nr id.	typ	długość	liczba przewodów / przekrój	szt./opak.
05100763	051154	PSM 515	400 mm	5×1,5/5×16 mm ²	1
05100764	051155	PSM 56	500 mm	5×6/5×25 mm ²	1
05100765	051156	PSM 416	600 mm	4×16/4×50 mm ²	1

- Przeznaczenie: zestaw muf termokurczliwych do zaizolowywania złączy kabli elektrycznych 4 lub 5 żyłowych
- Materiał: wysokiej jakości poliolefina
- Wytrzymałość dielektryczna: 0,6/1 kV (1,2 kV)
- Współczynnik kurczliwości 3:1
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +120°C
- Odporne na korozję
- Nie zawierają kadmu
- Kolor: czarny

Koszulka termokurczliwa średniościenna



nr art.	nr id.	typ	kurczliwość	grubość ścianki po skurczeniu	szt./opak.
05102607	053029	PSC 82	8-2 mm	1,7 mm	1
05100774	051165	PSC 123	12-3 mm	2,2 mm	1
05100775	051166	PSC 226	22-6 mm	2,6 mm	1
05100776	051167	PSC 347	34-7 mm	2,6 mm	1
05102608	053030	PSC 4012	40-12 mm	2,6 mm	1

- Odporna na oleje, tłuszcze, kwasy, zasady, sole i rozpuszczalniki oraz promieniowanie UV
- Bezsilikonowa
- Wytrzymałość dielektryczna: 25 kV/mm
- Współczynnik kurczliwości 3:1
- Temperatura pracy -40°C ÷ +120°C
- Długość: 1 m
- Wewnętrzna warstwa kleju
- Kolor: czarny