

## Puszka instalacyjna PIP-1AN / 0,375A



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nazwa producenta          | W2               |
| ID produktu wg producenta | PIP-1AN / 0,375A |

### Opis ETIM

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasa                               | Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600) |
| Grupa                               | Materiały łączeniowe (EG000048)                          |
| Maksymalny przekrój przewodu        | 4 mm <sup>2</sup>                                        |
| Wypożenie                           | Brak                                                     |
| Model/kształt/forma                 | Ośmiokątny                                               |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                  |
| Montaż w ziemi                      | Nie                                                      |
| Montaż pod wodą                     | Nie                                                      |
| Wpusty z tyłu                       | Tak                                                      |
| Długość                             | 108 mm                                                   |
| Szerokość                           | 28 mm                                                    |
| Zestawialne                         | Nie                                                      |
| Materiał                            | Inne                                                     |
| Bezhalogenowe                       | Tak                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Inne                                                     |
| Kolor                               | Czerwony                                                 |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                                     |
| Wykonanie pokrywy                   | Pokrywa maskująca                                        |
| Pokrywa przezroczysta               | Nie                                                      |
| Sposób mocowania pokrywy            | Inne                                                     |
| Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie                                                      |
| Masa uszczelniająca w zestawie      | Nie                                                      |
| Plombowane                          | Nie                                                      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui     | 400 V                                                    |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Podtrzymanie funkcji               | E 90 |
| Z ekranowaniem                     | Nie  |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |