

# Przewód NSGAFÖU 1,8/3kV 1X10



## Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773091038   |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL      |
| ID produktu wg producenta | 1600304         |
| Seria produktu            | Przewody gumowe |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający $\geq 1$ kV, do instalacji stałych (EC003251) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                   |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                          |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Cynowanie                                                      |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 10 mm <sup>2</sup>                                             |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                                  |
| Liczba żył                                                         | 1                                                              |
| Materiał izolacji żyły                                             | Guma                                                           |
| Powłoka ołowiana                                                   | Tak                                                            |
| Pancerz                                                            | Tak                                                            |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Guma                                                           |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                         |
| Zewnętrzna warstwa przewodząca                                     | Tak                                                            |
| Uszczelnienie wzdłużne żyły                                        | Tak                                                            |
| Uszczelnienie wzdłużne ekranu                                      | Tak                                                            |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Tak                                                            |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                         |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Tak                                                            |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 11 mm                                                          |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 110 mm                                                         |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 66 °C                                                          |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..90 °C                                                     |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 1800 kV                                                        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Napięcie znamionowe U | 3000 kV |
|-----------------------|---------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1048034 |
|--------|---------|