

Kabel OLFLEX LIFT F 12G1 300/500V



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773050356
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0042020

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	12
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył	Cyfry
Z przewodem ochronnym	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Szerokość przewodu około	35 mm
Wysokość przewodu około	4,3 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	0..70 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V

Napięcie znamionowe U	500 V
Ciężar	392 kg/km