



ASS 25



- dławnica skręcana
- do przetłoczeń M25

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Stopień ochrony IP:

IP66, IP67, IP69

IP67: Krótkotrwałe zanurzenie do 1 m / 30 min

IP69: Ciśnienie wody maks. 100 barów, temperatura wody maks. 80°C, odległość $\geq 0,15$ m

8 mm - 17 mm

Obszar uszczelniania wpustu przewodów:

Moment obrotowy przy dokręcaniu nakrętki kołpakowej:

7,5 Nm

Moment obrotowy przy dokręcaniu przeciwnakrętki:

7,5 Nm

Rodzaj obciążenia naciągu:

A

Nadaje się do grubości ścian:

Do 3 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Do redukowania powstawania i gromadzenia skroplonej wody, patrz informacje techniczne „Powstawanie skroplonej wody i przeciwdziałania”

Miejsce montażu:	Do instalacji nieostłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	55 °C
Temperatura otoczenia:	-25 °C do +70 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Poliamid
Próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11:	960 °C
UL 94:	V-0
Odporność na temperaturę:	-30 °C do +100 °C
Nie zawiera halogenów:	Tak
bezsilikonowe:	Tak
Odporność na warunki atmosferyczne:	Tak (odporność na obciążenie UV przez nasłonecznienie, wodę lodowatą i morską, korozję, odporność na temperaturę, odporność na uderzenia)

WYMIARY

Maksymalna średnica otworu przelotowego:	25,3 mm
Masa netto:	0,02 kg
Długość gwintu:	8 mm
Rozmiar klucza połączenia śrubowego:	29 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki:	32 mm
Wymiar narożny połączenia śrubowego:	32 mm
Wymiar narożny przeciwnakrętki:	36 mm
Gwint:	M25 x 1.5

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN 62444
--------------------------	--------------

Certyfikaty:

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
DNV GL	TAE000041H

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	36000196
EAN:	4012591103301
Jednostka opakowaniowa:	20
Numer taryfy celnej:	39269097
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000441 - Cable gland ETIM-8.0: EC000441 - Cable gland ETIM-7.0: EC000441 - Cable gland ETIM-6.0: EC000441 - Cable gland ETIM-5.0: EC000441 - Cable gland ETIM-4.0: EC000441 - Cable gland

TEKSTY OFERT

Dławnica skręcana z odciążeniem i przeciwnakrętką. Próba wg IEC 60695-2-11: 960°C. Do temperatury otoczenia maksymalnie + 70°C i minimalnie - 25°C, dla wilgotności względnej 50% przy 40°C lub 100% przy 25°C. Stopień ochrony wg IEC 60529 IP 66 / IP 67 / IP 69, materiał: PA poliamid, trudnopalny, samogasnący, bez halogenu i silikonu, kolor: czarny, RAL 9011, marka: HENSEL, typ: ASS
Wielkość: M25, wymiary wys. x szer. x głęb. 36 x 42 x 32 mm

RYSUNKI

