

Rozłącznik izolowany 4 moduły, 4-biegunowy, 40A, Ex9BI



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 8592765023971 |
| Nazwa producenta | NOARK |
| ID produktu wg producenta | 102396 |
| Nazwa marki | Noark |
| Kod celny | 8536508090 |

Opis ETIM

| | |
|-----------------------------------|---|
| Klasa | łącznik modułowy (EC001545) |
| Grupa | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja przełączająca | Wyłącznik |
| Liczba styków zwiernych | 4 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy | 40 A |
| Napięcie znamionowe | 400 V |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | 1,5 kA |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw) | 1 kA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Kolor klosza | Nie dotyczy |
| Źródło światła | Nie dotyczy |
| Trzonek źródła światła | Nie dotyczy |
| Maksymalna moc źródła światła | Nie dotyczy |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
| Głębokość wbudowania | 49,5 mm |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1059238 |
|--------|---------|