

Sprężyna o stałej sile docisku 3M™, P60, 9-15 mm

Numer katalogowy 3M P60, Numer magazynowy 3M: 7000032605, Numer katalogowy Klienta Zarządzaj



Standardowy | Dostępny

- Zapewnia równomierny nacisk w kierunku promieniowym na kabel
- Do użytku w zastosowaniach uziemiających
- Na ołowiane i aluminiowe osłony kabli, taśmy lub druty do ekranowania kabli oraz stalowe lub aluminiowe druty pancerne
- Połączenie bez lutowania
- Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży

Szczegóły

Marka	3M™
Materiał	stal nierdzewna
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	opak
Okres przechowywania	3650 Dni
Rodzaj produktu	Zestaw do uszczelniania/uziemiaania

Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	10 mm
---	-------

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	0,15 m
karton Objętość	1 572 cm ³
karton Szerokość	0,131 m
karton Waga brutto	338 g
karton Wysokość	0,08 m
opak Długość*	0,083 m
opak Objętość*	43,575 cm ³
opak Szerokość*	0,105 m
opak Waga brutto*	49 g
opak Wysokość*	0,005 m
paleta Długość	1,2 m
paleta Objętość	1,219 m ³
paleta Szerokość	0,8 m
paleta Waga brutto	239,21 kilogram
paleta Wysokość	1,27 m
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00017705

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (opak)*	04001895785870
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04001895569111
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04001895569104
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kraj pochodzenia - Zastrzeżenia prawne	Kraj pochodzenia jest potrzebny tylko dla celu Import/Export.
za karton	100 szt
za opak*	20 szt
za paleta	63000 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
---	-----

Wymagana wysyłka w suchym lodzie

Nie

Szczegóły

- Zapewnia równomierny nacisk w kierunku promieniowym na kabel
- Do użytku w zastosowaniach uziemiających
- Na ołowiane i aluminiowe osłony kabli, taśmy lub druty do ekranowania kabli oraz stalowe lub aluminiowe druty pancerne
- Połączenie bez lutowania
- Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Sprężyna o stałym oporze 3M™ została zaprojektowana do zastosowań związanych z uziemieniem. Sprężyna wywiera równomierny nacisk w kierunku promieniowym na kabel podczas nawijania na rdzeń lub średnicę zewnętrzną.

Sprężyna o stałym oporze 3M™ to połączenie nielutowane, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w połączeniu z ołowianymi i aluminiowymi osłonami kabli, taśmami lub drutami do ekranowania kabli oraz stalowymi lub aluminiowymi drutami pancernymi. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.