

Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłączca; czerwony



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN | 5902787545079 |
| Alt. ID produktu | WMUL-050xxx-A011 |
| Nazwa producenta | KONTAKT-SIMON |
| ID produktu wg producenta | BMW5.01/22 |
| Seria produktu | Simon Basic |
| PKWiU | 27.33.11.0 |

Opis ETIM

| | |
|-------------------------------|--|
| Klasa | Łącznik instalacyjny (EC001590) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń | Łącznik 2x1-biegunowy |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakieta osłonową |
| Przycisk | Tak |
| Liczba dźwigni | 2 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Czerwony |
| Podświetlenie | Opcjonalne |
| Rodzaj podświetlenia | Niedołączony |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
| Styki sygnału zwrotnego | Nie |
| Typ połączenia | Wtykowe samozaciskowe |

| | |
|----------------------|-------|
| Przełącznik pralkowy | Nie |
| Głębokość wbudowania | 24 mm |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5902787545079 |
|-------------------------|---------------|