

# FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Indeks:</b>                            | 622021    |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP54      |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK08      |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 17        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 1750      |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b> | 220-240   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000      |
| <b>Materiał korpusu oprawy:</b>           | PP        |
| <b>Kolor korpusu oprawy:</b>              | grafitowy |
| <b>Materiał klosza:</b>                   | PC        |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło.

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, billboardów, tablic reklamowych oraz jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Lampa przeznaczona do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI< 80.

# FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |           |                         |                                             |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Indeks:                            | 622021    | Kolor korpusu oprawy:   | grafitowy                                   |
| Źródło światła:                    | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 132/185/74                                  |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 17        | Odporność na uderzenia: | IK08                                        |
| Moc nominalna [W]:                 | 17        | Stopień szczelności:    | IP54                                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240   | Rodzaj wtyczki:         | UNI-SCHUKO                                  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 1750      | Przewód - długość [m]:  | 3                                           |
| Temperatura barwowa [K]:           | 4000      | Kategoria typ:          | naświetlacze, naświetlacze<br>miejsca pracy |
| Kąt świecenia [°]:                 | 120       | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a>                 |
| Materiał klosza:                   | PC        | Certyfikat CE:          | <a href="#">186/2023</a>                    |
| Rodzaj klosza:                     | OPAL      | Klasa energetyczna:     | E                                           |
| Materiał korpusu oprawy:           | PP        | Klasa ETIM:             | EC001744                                    |

Data utworzenia karty: 02 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:186/2023