

## MCS-MICRO gniazdo 10-bieg. j-szare raster 2,5 mm



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044918294201
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	733-110

### Opis ETIM

Klasa	Złącze kablowe do płytek drukowanych (EC002638)
Grupa	Złącza wtykowe (EG000058)
Rodzaj połączenia	Płytką drukowaną do kabla
Rodzaj styku	Gniazdo
Liczba biegunów	10
Liczba torów stykowych	1
Odstępy między stykami	2,5 mm
Odstępy między złączami	2,5 mm
Kąt wtyk/złącze	180° (poziomo)
Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	6 A
Napięcie znamionowe	160 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Typ ochronnika przepięciowego	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,08..0,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,25..0,34 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,08..0,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,08..0,5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Rodzaj podłączanego kabla	Kabel okrągły
Materiał pokrycia styków	Cyna
Materiał styków	Inne stopy miedzi
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Z przewodem ochronnym	Nie
Zakres temperatur pracy	-60..100 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany	IP20