


# Gniazdo



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4050821541912 |
| Nazwa producenta          | WAGO          |
| ID produktu wg producenta | 770-242       |

## Opis ETIM

|                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                | Złącze wtykowe do elektrycznych instalacji budynkowych (EC002560) |
| Grupa                                                                | Elementy wtykowe elektrycznych instalacji budynkowych (EG000057)  |
| Napięcie znamionowe                                                  | 250 V                                                             |
| Prąd znamionowy                                                      | 25 A                                                              |
| Liczba biegunów                                                      | 2                                                                 |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP20                                                              |
| Typ połączenia                                                       | Zacisk sprężynowy                                                 |
| Model                                                                | Gniazdo                                                           |
| Przekrój przewodu (linka)                                            | 0,5..4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Przekrój przewodu (druć)                                             | 0,5..4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Liczba połączeń na biegun                                            | 2                                                                 |
| Oznaczenia biegunów                                                  | 1, 2                                                              |
| Kodowane mechanicznie                                                | Tak                                                               |
| Oznaczenie barwne styków                                             | Szary                                                             |
| Rodzaj ryglowania                                                    | Osobny/oddzielny                                                  |
| Z odciążeniem naprężeń                                               | Nie                                                               |
| Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego              | 85 °C                                                             |
| Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwyty kablowego odciążającego | 105 °C                                                            |
| Materiał obudowy                                                     | Poliamid (PA)                                                     |
| Bezhalogenowe                                                        | Nie                                                               |
| Materiał styku                                                       | Inne                                                              |
| Wykończenie powierzchni styku                                        | Inne                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                                             | 3                                                                 |
| Rezystancja skrośna                                                  | 3 mΩ                                                              |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV    |
| Długość                     | 37,5 mm |
| Wysokość                    | 12,9 mm |
| Szerokość                   | 20 mm   |

#### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1092438 |
|--------|---------|