




## 4-przewodowa złączka diodowa - 279-620/281-408

z 2 diodami 1N4007 do układu kontroli lamp sygnalizacyjnych, szara



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4045454193843   |
| Nazwa producenta          | WAGO            |
| ID produktu wg producenta | 279-620/281-408 |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy          |
| Kod celny                 | 85369010000     |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa z elementami elektronicznymi (EC000903)   |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone                    | Nie                                                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,08..1,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,08..1,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,08..1,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Prąd znamionowy In                                                | 0,5 A                                                     |
| Napięcie znamionowe                                               | 60 V                                                      |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                           |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 4                                                         |
| Wewnętrzne piętra zmostkowane                                     | Nie                                                       |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 4 mm                                                      |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 27 mm                                                     |
| Długość                                                           | 68 mm                                                     |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | Tak                                                       |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kolor           | Szary |
| Rodzaj elementu | Dioda |