

## Oprawa LED moza pt 230v ac sta biała ciepła typ: 01-221-22



### Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5903669031956       |
| Alt. ID produktu          | 01-221-22           |
| Nazwa producenta          | ZAMEL               |
| ID produktu wg producenta | LED10122122         |
| Nazwa marki               | Zamel               |
| Seria produktu            | ID Kategorii - 12.1 |
| PKWiU                     | 27.40.25.0          |
| KGO                       | 0,2393              |

### Opis ETIM

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                                          | Tak                                |
| Przystosowane do zawieszenia                                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                                         | Nie                                |
| Do montażu wbudowanego                                        | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                                        | Nie                                |
| Źródło światła                                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                                        | Tak                                |
| Liczba źródeł światła                                         | 4                                  |
| Materiał obudowy                                              | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                                                 | Stal szlachetna                    |
| Materiał klosza                                               | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                                           | 220..240 V                         |
| Bez funkcji ściemniania                                       | Tak                                |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła | A                                  |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Stopień ochrony (IP)               | IP44         |
| Maksymalna moc zestawu             | 0,56 W       |
| Skuteczność świetlna oprawy        | 31 lm/W      |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 13 lm        |
| Barwa światła                      | Biały        |
| Temperatura barwowa                | 3100..3100 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89        |
| Szerokość                          | 120 mm       |
| Wysokość/głębokość                 | 40 mm        |
| Długość                            | 180 mm       |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1242062 |
|--------|---------|