



WL4800

**lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem z ładowarką USB C 2, 4 A / 12W, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Moc**

Moc wyjściowa	12 W
---------------	------

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0

**Wymiary**

Wysokość	70,85 mm
Szerokość	70,85 mm
Głębokość	42,57 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	32 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Łączność**

Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Z zamkiem	Nie
<b>Akcesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe + ładowarka USB typu A i C
<b>Pokrywa, drzwi</b>	
Typ pokrywy	Bez pokrywy
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
<b>Funkcje</b>	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
<b>Identyfikacja</b>	
Z nadrukiem	Nie
Systemy powiązane	Hager lumina