

PARATHOM® DIM PAR16 51 120° 7.9 W/4000K GU10

Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jednorodność barw: ≤ 5 SDCM. Ściemnialne. Trzonek: GU10. Lampa wykonana ze szkła. Bardzo dobre oddawanie barw (Ra: 90). Trwałość: do 25 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również "www.ledvance.com/dim". Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075608979
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075608979
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	PARATHOM® DIM PAR16
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	45..45 mA
Współczynnik mocy	0,70
Moc lampy	7,9..7,9 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	650..650 lm
Skuteczność świetlna	82 lm/W
Światłość	210 cd
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Kształt bańki	Inne

Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	GU10
Kolor	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	50,0 mm
Długość	52,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,17
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	G
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	9 kWh
Średnia trwałość znamionowa	25000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075608979
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075608986
-------------------------	---------------